




Centrifuga Turbo MZF-T14

Adatta per la separazione di particelle da qualunque tipo di liquido industriale.



Informazioni tecniche	
Portata	Da 1 a 150 l/min
Liquido	Olio e emulsione
PH	Da 6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0 / 4.0 a 14.0
Temperatura	60° C / 90° C
Grado di filtrazione	Fino a 1 µm
Materiale corpo	Acciaio o Acciaio INOX
Materiale rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati / Acciaio inossidabile
Capacità rotore	14 dm ³
Quantità fanghi	Da 6 a 10 kg
Tipo di filtrazione	2 fasi o 3 fasi
Velocità rotore	Da 2850 g/min a 3400 g/min
Fattore di separazione	Da 1440 g a 2480 g (1 g = accelerazione gravitazionale)
Livello rumorosità	< 75 dBa
Comando	Diretto (a controllo di frequenza)
Potenza	Da 4.0 kW a 6 kW
Scarico solidi	Manuale
Ritorno liquido	Sotto pressione
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	85 mm (autoadescente)
Dimensioni	> 550 x 680 x 880 mm
Peso	> 200 kg
Opzioni	Vasca dello sporco Vasca del pulito Pompe Frigorifero / Sistema di riscaldamento / Purificatore Aria Prefiltro magnetico

**Turbo-Separator**
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG
 Bleikenstrasse 48
 9630 Wattwil
 Switzerland
 +41 71 987 70 20
 +41 71 987 20 29
 www.turbo-separator.ch
 info@turbo-separator.ch