



Turbo-Zentrifuge MZF-T14-3

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen und Fremddöl aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten.



Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis 15 l/min
Medium	Emulsion / Waschwasser / Sonderflüssigkeiten
PH Wert	6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0 / 4.0 bis 14.0
Temperaturbeständigkeit	60° C / 90° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl oder Edelstahl
Material Rotor	Aluminium / Aluminium eloxiert / Edelstahl
Rotorinhalt	14 dm ³
Schlammvolumen	6 bis 10 kg
Reinigungsvariante	3 Phasen
Trommeldrehzahl	2850 UPM bis 3400 UPM
Beschleunigung	1440 bis 2480 g
Lärmemission Zentrifuge	< 75 dBa
Antrieb	Direktantrieb mit FU
Motorleistung	4.0 kW
Schlammmentnahme	Manuell
Rücklauf Reinflüssigkeit	Unter Druck am Gehäusedeckel
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	85 mm / selbst ansaugend
Abmessungen	> 1200 x 800 x 1400 mm
Gewicht	> 450 kg
Optionen	Oberflächenskimmer Rückförderpumpe Mehrbadreinigung

