




Centrifuga Turbo AZF-T15

Scarico automatico

Filtrazione automatica lubrorefrigeranti e altri liquidi senza mezzi filtranti ausiliari



Informazioni tecniche	
Portata	Da 1 a 80 l/min
Liquido	Olio e emulsione
PH	Da 6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0 / 4.0 a 14.0
Temperatura	60° C
Grado filtrazione	Inferiore a 1 µm
Materiale corpo	Acciaio / Acciaio inossidabile
Materiale rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati / Acciaio inossidabile
Capacità rotore	15 dm ³
Quantità fanghi	5 kg / h
Tipo di filtrazione	2 fasi
Velocità rotore	3000 UPM
Fattore di separazione	1550g (1 g = accelerazione gravitazionale)
Livello rumorosità	< 78 dBa
Comando	Diretto (a controllo di frequenza)
Potenza	3 kW
Scarico fanghi	Automatico
Ritorno liquido	A pressione
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	Necessità di pompa di alimentazione
Dimensioni	> 870 x 820 x 870 mm
Peso	> 180 kg
Opzioni	Vasca del liquido sporco Vasca del liquido pulito Pompe Frigorifero / Sistema di riscaldamento / Purificatore aria Pre - filtro magnetico



Turbo-Separator
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG
Bleikenstrasse 48
9630 Wattwil
Switzerland
+41 71 987 70 20
+41 71 987 20 29
www.turbo-separator.ch
info@turbo-separator.ch