




Turbo-Zentrifuge AZF-T15

Automatischer Schlammaustrag

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten.



Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis 80 l/min
Medium	Für Oel oder Emulsion
PH Wert	6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0 / 4.0 bis 14
Temperaturbeständigkeit	60° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl / Edelstahl
Material Rotor	Aluminium / Aluminium eloxiert / Edelstahl
Rotorinhalt	15 dm ³
Schlammvolumen	5 kg / Std.
Reinigungsvariante	2 Phasen
Trommeldrehzahl	3000 UPM
Beschleunigung	1550 g
Lärmemission Zentrifuge	< 78 dBa
Antrieb	Direktantrieb mit FU
Motorleistung	3 kW
Schlammmentnahme	Automatisch
Rücklauf Reinflüssigkeit	Mit Druck ab Schälrohr
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	Beschickungspumpe wird benötigt
Abmessungen	> 870 x 820 x 870 mm
Gewicht	> 180 kg
Optionen	Schmutzflüssigkeitsbehälter Reinkühlmittelbehälter Pumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Magnetvorabscheider

**Turbo-Separator**
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG
Bleikenstrasse 48
9630 Wattwil
Switzerland
+41 71 987 70 20
+41 71 987 20 29
www.turbo-separator.ch
info@turbo-separator.ch