




# Turbo-Zentrifuge MZF-T07

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten



Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis 20 l/min. Oel 1 bis 30 l/min. Emulsion
Medium	Für Oel oder Emulsion
PH Wert	6.5 bis 9.5 / 6.5 bis 10.0
Temperaturbeständigkeit	60° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl / Edelstahl
Material Rotor	Aluminium / Aluminium eloxiert
Rotorinhalt	5.2 dm <sup>3</sup>
Schlammvolumen	2 bis 3 kg
Reinigungsvariante	2 Phasen
Trommeldrehzahl	50 Hz = 2850 UPM 60 Hz = 3400 UPM
Beschleunigung	900 bis 1180 g
Lärmemission Zentrifuge	< 70 dBa
Antrieb	Direktantrieb
Motorleistung	0.7 kW
Schlammmentnahme	Manuell
Rücklauf Reinflüssigkeit	Mit Druck ab Schälrohr
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	> 585 mm
Abmessungen	> 640 x 450 x 585 mm
Gewicht	> 75 kg

## !!!Neu mit Trommelablauf!!!

(das bedeutet Entsorgung von trockenem Schlamm)



**Turbo-Separator**  
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG  
Bleikenstrasse 48  
9630 Wattwil  
Switzerland  
+41 71 987 70 20  
+41 71 987 20 29  
www.turbo-separator.ch  
info@turbo-separator.ch