




# Centrifuga Turbo MZF-T07

Adatta per la separazione di particelle da qualunque tipo di liquido industrial



Informazioni tecniche	
Portata	1 a 20 l/min. olio 1 a 30 l/min. emulsione
Liquido	Olio e emulsione
PH	6.5 a 9.5 / 6.5 a 10.0
Temperatura	60° C
Grado di filtrazione	Fino a 1 micron
Materiale corpo	Acciaio / Acciaio inossidabile
Material rotore	Alluminio / Alluminio anodizzati
Capacità rotore	5.2 dm <sup>3</sup>
Quantità fanghi	Da 2 a 3 kg
Tipo di filtrazione	2 fasi
Velocità rotore	50 Hz = 2850 g/min 60 Hz = 3400 g/min
Fattore di separazione	900 g to 1180 g (1 g = accelerazione gravitazionale)
Livello rumorosità	< 70 dBa
Comando	Diretto
Potenza	0.7 kW
Scarico solidi	Manuale
Ritorno liquido	Sotto pressione
Pannello di comando	Incluso
Ingresso	> 585 mm
Dimensioni	> 640 x 450 x 585 mm
Peso	> 75 kg

**!!!Nuovo con scarico del tamburo!!!**

(che significa eliminazione dei fanghi secco)



**Turbo-Separator**  
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG  
Bleikenstrasse 48  
9630 Wattwil  
Switzerland  
+41 71 987 70 20  
+41 71 987 20 29  
www.turbo-separator.ch  
info@turbo-separator.ch